

Gravilla PASA® COVER/PONY



Ficha Técnica

Acabado mineral de tipo basáltico de granulometría controlada

Es una gravilla diseñada para usarse como acabado en sistemas impermeables prefabricados.

Presentación Color

- Saco de 25 Kg

Color

- Blanco
- Rojo

Usos Recomendados

Es utilizado principalmente para corregir las imperfecciones en la aplicación de sistemas impermeables prefabricados de la línea PASA® Cover Ply y PASA® Pony Plas, sobre todo en áreas como remates y traslapes.

Ventajas

- Su consistencia densa y no porosa evita la retención de humedad.
- Resiste la degradación ocasionada por los rayos UV del sol protegiendo la masa asfáltica.
- El recubrimiento de la gravilla permite que el color permanezca firme y sin decoloración y que haya un buen anclaje en la masa asfáltica.
- El tamaño de la gravilla permite que no queden claros de masa asfáltica sin cubrir.

Especificaciones Técnicas

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Gravilla mineral de granulometría controlada	-----
Color	Blanco, Rojo o Verde	-----
Peso específico	2,6 a 2,75	-----
Brillo	Comparativo VS master	Visual
Apelmazamiento	Comparativo VS master	Visual
% Humedad	0,3% máx	ASTM-D-2697
% de retenido en malla 8	0,1 máx	ASTM-D-451
% de retenido en malla 12	4 a 10	
% de retenido en malla 16	30 a 50	
% de retenido en malla 20	20 a 40	
% de retenido en malla 30	10 a 30	
% de retenido en malla 40	1 a 10	
% de retenido en malla base	2 máx	
Cambio de tonalidad	No debe presentar	Método interno
Desprendimiento de pigmento	No debe presentar	Método interno

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: 04/06/2012

Esta ficha técnica sustituye a cualquier anterior a esta fecha.



Aplicación

El Gravilla COVER/PONY se debe esparcir cuando el revestimiento impermeable (en frío o en caliente) se encuentre aún en estado fresco, eliminando el exceso de Gravilla COVER/PONY al día siguiente.

Rendimiento Teórico

Aplicación de 2 a 3 kg/m²

Almacenamiento y Caducidad

A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades indefinidamente, siempre y cuando se almacene bajo techo en un lugar fresco y seco.

Equipo de Seguridad

- Lentes de seguridad
- Guantes de látex
- Mascarilla para polvos

Precauciones

- Utilice el equipo de seguridad recomendado.
- Para asegurar una buena adherencia, el riego de Gravilla COVER/PONY debe hacerse cuando el revestimiento impermeable está aún fresco.

Medidas de Seguridad

- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V.

Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.

Fecha de actualización: 04/06/2012

Esta ficha técnica sustituye a cualquier anterior a esta fecha.