



Impermeabilizantes
Productos y Aditivos para el Concreto
Recubrimientos, Selladores y Complementos
Hoja de Seguridad

Página 1 de 2
Fecha de actualización
19-jul-11
Fecha de elaboración
13-jun-06

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN

Nombre del fabricante Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V.		Grado de riesgo 4.- Extremo 3.- Alto 2.- Moderado 1.- Ligero 0.- Mínimo	
Planta Cuautitlán	Dirección Camino a Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.		
Teléfonos de emergencia 58993660			
Teléfonos de información 58993660			
Nombre del producto PASA® Peel & Seal			
Marca o sinónimos MEMBRANA AUTOADHERIBLE			

SECCIÓN II COMPONENTES RIESGOSOS

Componentes y/o Descripción General	%	No. CAS
NO CONTIENE COMPONENTES PELIGROSOS	NA	NA

SECCIÓN III DATOS FÍSICOS - QUÍMICOS

Punto de ebullición	NA	Gravedad específica	NA
Solubilidad en agua	INSOLUBLE	Estado físico	ROLLO
Color	BLANCO	Olor	ASFALTO

SECCIÓN IV RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

Punto de ignición	NO APLICA	Límites de inflamabilidad	NO APLICA
--------------------------	-----------	----------------------------------	-----------

SECCIÓN V DAÑOS A LA SALUD

Efectos sobre exposición NINGUNO, UTILIZANDO CORRECTAMENTE EL EQUIPO DE SEGURIDAD.	
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN	
Contacto con ojos	NINGUNO
Contacto por la piel	NINGUNO
Ingestión	NINGUNO
Inhalación	NINGUNO
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS	
Contacto con ojos	NA
Contacto por la piel	NA
Ingestión	NA
Inhalación	NA



Impermeabilizantes
Productos y Aditivos para el Concreto
Recubrimientos, Selladores y Complementos
Hoja de Seguridad

Página 2 de 2
Fecha de actualización
19-jul-11
Revisión 2

SECCIÓN VI REACTIVIDAD

<i>Estable</i>	X	<i>Riesgos y materiales a evitar</i>
<i>Inestable</i>		
<i>Riesgo de polimerización</i>		

EVITAR FUENTES DE CALOR, CHISPA O FUEGO.

Productos peligrosos de descomposición

EL CALENTAMIENTO A DESCOMPOSICIÓN PRODUCE HUMOS QUE PUEDEN SER IRRITANTES

SECCIÓN VII PROCEDIMIENTOS EN CASO DE FUGA O DERRAMES

NO APLICA

Método para destruir y desechar el material

DE ACUERDO A NORMAS ESTABLECIDAS

SECCIÓN VIII ALMACENAJE

<i>Interior</i>	X	<i>Temperatura de almacenamiento</i>		<i>Otros tipos de almacenamiento</i>
<i>Exterior</i>		<i>Mínima</i>	15°C	ALMACENAR SOBRE TARIMA EN LUGAR FRESCO Y SECO ALEJADO DE FUENTES DE CALOR, CHISPA O FUEGO.
		<i>Máxima</i>	30°C	

SECCIÓN IX INFORMACIÓN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

<i>Protección a los ojos</i>	LENTES DE SEGURIDAD
<i>Protección a los pies y manos</i>	GUANTES DE CARNAZA Y ZAPATOS DE SEGURIDAD
<i>Protección respiratoria</i>	NINGUNO
<i>Otro tipo de protección</i>	NINGUNO

SECCIÓN X DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE

<i>Suelo</i>	NINGUNO
<i>Flora</i>	NINGUNO
<i>Aire</i>	NINGUNO
<i>Fauna</i>	NINGUNO