



• Impermeabilizantes
• Productos y Aditivos para el Concreto
• Recubrimientos, Selladores y Complementos
• Pinturas Decorativas Impermeables

Hoja de Seguridad

405

NOM-018-STPS-2015

Número de Revisión. 2

FECHA DE ELABORACION:08/07/2011

FECHA DE ACTUALIZACION: 21/08/2018

SECCION I DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| NOMBRE COMERCIAL: 405 | NOMBRE QUIMICO: No Aplica |
| FAMILIA QUIMICA: Asfáltica | SINONIMOS: Impermeabilizante Asfáltico Base Solvente |
| NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR: Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. | DOMICILIO COMPLETO: Camino a Tecoac No.1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Edo. De México |
| EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE A: TELEFONO: 5899-3660 | EN CASO DE EMERGENCIA QUIMICA, DERRAME, FUGA, EXPLOSION O ACCIDENTE (SETIQ): 01 800 00214 00 |
| USOS RECOMENDADOS: Impermeabilizante. | |

SECCION II IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

CLASIFICACION DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

| SALUD | CATEGORÍA DE PELIGRO | FASE-H |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| Toxicidad aguda | Categoría 4 | Nocivo si se inhala |
| Toxicidad aguda | Categoría 4 | Nocivo en caso de ingestión |

Elementos de las etiquetas del SGA (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos)

| | |
|--------------------|--|
| PICTOGRAMA: | |
|--------------------|--|

| | |
|--|---|
| PALABRA DE ADVERTENCIA: Atención | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: B |
|--|---|

INDICACIONES DE PELIGRO

| | |
|-------|---|
| H332 | Nocivo si se inhala |
| H302. | Nocivo en caso de ingestión |
| H226 | Líquido y vapores inflamables |
| H313. | Puede ser nocivo en contacto con la piel. |

DECLARACION DE PRUDENCIA

| | |
|------|---|
| P302 | Usar guantes/equipo de protección para cara y ojos |
| P402 | Almacenar en un lugar seco |
| P210 | Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición |

CONSEJOS DE INTERVENCIÓN/RESPUESTA

| | |
|--------------------|--|
| P301 + P330 + P331 | En caso de ingestión: enjuagar la boca. No provocar el vómito. Consultar un medico |
| P332 + P352 | En caso de irritación cutánea: Enjuagar con abundante agua. |



• Impermeabilizantes
• Productos y Aditivos para el Concreto
• Recubrimientos, Selladores y Complementos
• Pinturas Decorativas Impermeables

Hoja de Seguridad

405

NOM-018-STPS-2015

Número de Revisión. 2

| | |
|-----------------------------------|--|
| P370 + P378 | En caso de incendio: utilizar agua en forma de rocío o niebla, usar espuma química |
| CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO | |
| P411 | Bajo techo, en envase correctamente cerrado, en lugar fresco y seco. |
| CONSEJOS DE ELIMINACIÓN | |
| P502 | Pedir información al fabricante o proveedor sobre la recuperación o reciclado. |

SECCION III IDENTIFICACION DE COMPONENTES

| % Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES | No. CAS | No. ONU | CANCERIGENOS O TERATOGENICOS |
|-------------------------------|----------|---------|----------------------------------|
| Solvente aromático 20 – 24 % | 108-88-3 | 1294 | Las pruebas resultaron negativas |

SECCION IV PRIMEROS AUXILIOS

| VIA DE INGRESO | EFFECTOS | SINTOMAS | PRIMEROS AUXILIOS |
|----------------------|-------------------------------|---|--|
| INGESTION | Trastornos gastrointestinales | Ardor de esófago y estómago, náuseas vómito y diarrea | Ingerir grandes cantidades de agua o leche |
| INHALACION | Mareos en exposiciones largas | Vértigo | Sacar al afectado del lugar y suministrar aire limpio. |
| CONTACTO CON LA PIEL | Enrojecimiento | Ardor | Enjuagarse con abundante agua y jabón neutro. |
| CONTACTO CON OJOS | Irritación de la conjuntiva | Enrojecimiento y quemadura | Lavar con abundante agua. |

SINTOMAS Y EFECTOS MAS IMPORTANTES, AGUDOS O CRONICOS

Ninguno conocido

INDICACIONES DE LA NECESIDAD DE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y, EN SU CASO DE TRATAMIENTO ESPECIAL.

En caso de ingestión e irritación severa en la piel u ojos se recomienda atención médica inmediata o si se presenta reacciones adversas y persistentes

SECCION V RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION

MEDIO DE EXTINCIÓN: Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO₂)

EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCION (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIOS: El personal que combate incendios de esta sustancia en espacios confinados, debe emplear equipo de respiración autónomo y traje para bombero profesional completo; el uso de este último proporciona.



- Impermeabilizantes
- Productos y Aditivos para el Concreto
- Recubrimientos, Selladores y Complementos
- Pinturas Decorativas Impermeables

Hoja de Seguridad

405

NOM-018-STPS-2015

Número de Revisión. 2

PROCEDIMIENTOS Y PRECUACIONES ESPECIALES DE COMBATE DE INCENDIO: Utilizar agua en forma de rocío para enfriar contenedores y estructuras expuestas y para proteger al personal que intenta eliminar la fuga.

CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL: Sus vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Pueden viajar a una fuente de ignición y regresar con flama.

Esta sustancia puede almacenar cargas electrostáticas debidas al flujo del movimiento.

Puede encenderse por calor, flama o chispas. Los contenedores pueden explotar cuando se calientan

PRODUCTOS DE LA COMBUSTION: La combustión genera Monóxido de Carbono y Bióxido de carbono.

SECCION VI INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES

PRECUACIONES PERSONALES, EQUIPO PROTECTOR Y PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA

Primeramente, llamar al número de respuesta en caso de emergencia.

Use equipo de protección personal.

Manténgase a una distancia segura del derrame y en contra de la dirección del viento

Eliminar fuentes de ignición cercanas.

Recoger el producto y colocarlo en contenedores para su disposición posterior.

PELIGROS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO QUIMICO

Prevenir la contaminación de suelo y agua.

METODOS Y MATERIALES PARA LA CONTENCION Y LIMPIEZA DE VERTIDOS

Recoger el producto con material absorbente y colocarlo en contenedores que se cerraran y etiquetaran para su disposición posterior bajo las medidas de seguridad.

SECCION VII MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA GARANTIZAR UNA MANIPULACION SEGURA

Usar el equipo de protección personal para evitar el contacto con la piel, ojos, ropa y no inhalar. Se recomienda no comer, beber o fumar en zonas de trabajo. Lávese las manos después de usar el producto, quitarse la ropa y equipo protector contaminado después de concluida la manipulación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDA CUALESQUIERA

Almacenar bajo techo en lugar fresco y seco. Cuando sea necesario almacenar el material temporalmente sobre el techo antes de su aplicación, deberá ser elevado de la superficie del techo sobre una tarima, guardado verticalmente y protegido de los rayos UV y la lluvia.

Temperatura mínima de Almacenamiento: 10°C

Temperatura máxima de Almacenamiento: 40°C

SECCION VIII CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

LIMITE MAXIMO PERMISIBLE DE CONCENTRACION

No hay niveles establecidos

VALOR LIMITE BIOLÓGICO

No hay niveles establecidos

CONTROLES TECNICOS APROPIADOS

No determinados

MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL, COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Usar el equipo de seguridad estandarizado (ropa de trabajo). Si existe riesgo de inhalación utilizar mascara contra vapores orgánicos

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Uso de equipo de seguridad estandarizado. Ropa de trabajo: zapatos de seguridad, lentes, etc.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

Si existe riesgo de inhalación utilizar mascara contra vapores orgánicos.

PROTECCION DE OJOS Y CARA

Lentes o careta

PROTECCION PARA LA PIEL

Ropa de trabajo normalizada

PROTECCION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

Equipo de respiración autónomo o mascara contra vapores orgánicos.

PELIGROS TERMICOS

No Aplica



• Impermeabilizantes
 • Productos y Aditivos para el Concreto
 • Recubrimientos, Selladores y Complementos
 • Pinturas Decorativas Impermeables

Hoja de Seguridad

405

NOM-018-STPS-2015

Número de Revisión. 2

PRESCRIPCIONES ESPECIALES

No Aplica

SECCION IX PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | | | |
|---|---|--|---|
| APARIENCIA Y COLOR Pasta Negro | OLOR Característico | UMBRAL OLFATIVO No determinado | pH (°C) No aplica |
| PUNTO DE FUSION/CONGELACIO No medido | PUNTO INICIAL E INTERVALO DE EBULLICION No determinado | PUNTO DE INFLAMACION 75°C | TASA DE EVAPORACION No medido |
| INFLAMABILIDAD Inflamable | LIMITES SUPERIOR/INFERIOR DE INFLAMABILIDAD El producto no es explosivo | PRESION DE VAPOR No medido | DENSIDAD DE VAPOR No medido |
| DENSIDAD RELATIVA 1.01 – 1.1 gr/ml @ 25°C | SOLUBILIDAD Insoluble en agua | COEFICIENTE DE REPARTO N-OCTANOL/AGUA No determinado | TEMPERATURA DE AUTO INFLAMACION No medido |
| TEMPERATURA DE DESCOMPOSICION No medido | VISCOSIDAD No determinado | PESO MOLECULAR No medido | OTROS DATOS RELEVANTES |

SECCION X ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | |
|---|--|
| PELIGROS DE LA REACTIVIDAD DE LA SUSTANCIA El producto no es reactivo | INCOMPATIBILIDAD Ninguno conocido |
| ESTABILIDAD QUIMICA Estable | POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS No reacciona, no polimeriza |
| CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE Ninguna | MATERIALES INCOMPATIBLES Ninguna |
| PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS Ninguno | |

SECCION XI INFORMACION TOXICOLOGICA

| | |
|--|--|
| TOXICIDAD AGUDA | |
| CORROSION/IRRITACION CUTANEA | No irritante |
| LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACION OCULAR | Provoca irritación ocular en caso de contacto con los ojos |
| SENSIBILIZACION RESPIRATORIA O CUTANEA | No irritante |
| MUTAGENICIDAD EN CELULAS GERMINALES | No determinado |
| CARCINOGENICIDAD | No determinado |
| TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCION | No determinado |
| TOXICIDAD SISTEMATICA ESPECIFICA EN ORGANOS DIANA (EXPOSICION UNICA) | No determinado |
| TOXICIDAD SISTEMATICA ESPECIFICA EN ORGANOS DIANA (EXPOSICIONES REPATIDAS) | No determinado |
| PELIGRO POR ASPIRACION | No determinado |
| INFORMACION SOBRE LAS POSIBLES VIAS DE EXPOSICION | DL50 oral rat : 5.000 mg/kg DL50 skn rbt : 12.124 mg/kg |
| SINTOMAS RELACIONADOS CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y TOXICOLOGICAS | No determinado |
| EFFECTOS INMEDIATOS Y RETARDADOS, ASI COMO EFFECTOS | CL 50 inh rat : 30 mg/l 4h |



• Impermeabilizantes
• Productos y Aditivos para el Concreto
• Recubrimientos, Selladores y Complementos
• Pinturas Decorativas Impermeables

Hoja de Seguridad

405

NOM-018-STPS-2015

Número de Revisión. 2

| | |
|---|-----------------|
| CRONICOS PRODUCIDOS POR UNA EXPOSICION A CORTO Y LARGO LAZO | |
| MEDIDAS NUMERICAS DE TOXICIDAD | No determinados |
| EFFECTOS INTERACTIVOS | No determinados |
| CUANDO SE DISPONGA DE DATOS QUIMICOS ESPECIFICOS | No aplica |
| MEZCLAS | Asfaltos |
| INFORMACION SOBRE LA MEZCLA DE SUS COMPONENTES | |
| INTERACCION DE LOS COMPONENTES | No determinada |
| COMPOSICION DE LA MEZCLA | Asfalto |
| OTRA INFORMACION | No aplica |

SECCION XII INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Todos los materiales y zonas involucradas deberán recibir en tratamiento y disposición correspondiente de acuerdo a lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SS.

| | |
|---|--|
| TOXICIDAD: No es toxico para organismos acuáticos y terrestres | PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: Degradable el 60% del total. |
| BIOACUMULACION: No determinado | MOVILIDAD EN EL SUELO: No se absorbe por el suelo. |

SECCION XIII INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

| | |
|--|--|
| INFORMACION SOBRE LA ELIMINACION | Si es posible recuperar. De lo contrario biotratamiento o incineración de acuerdo a la legislación vigente |
| ESPECIFICAR LOS RECIPIENTES Y METODOS UTILIZADOS PARA LA ELIMINACION | Enviar los envases a un recuperador autorizado Biotratamiento o incineración |
| EXAMINAR LAS PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS QUE PUEDEN INFLUIR EN LAS POSIBILIDADES DE ELIMINACION | El producto no es soluble en agua |
| EVITAR EL VERTIDO DE AGUAS USADAS EN EL MEDIO AMBIENTE | No vacíe en drenajes, drenajes de aguas de lluvia o cursos de agua |
| PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA INCINERACION | Usar equipo de protección personal destinado para esta actividad |

SECCION XIV INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

| | |
|--|---|
| NUMERO ONU | 1999 |
| DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS | T3 |
| CLASES RELATIVAS AL TRANSPORTE | No regulado como un material peligroso IATA, IMDG |
| GRUPO DE EMBALAJE/ENVASADO SI SE APLICA | II |
| RIESGOS AMBIENTALES | Posibles derrames |
| PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USO | Sección VIII |
| TRANSPORTE A GRANEL | No aplica |



- Impermeabilizantes
- Productos y Aditivos para el Concreto
- Recubrimientos, Selladores y Complementos
- Pinturas Decorativas Impermeables

Hoja de Seguridad

405

NOM-018-STPS-2015

Número de Revisión. 2

SECCION XV INFORMACION REGLAMENTARIA

| |
|---|
| NOM-005-STPS-1998 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. |
| NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal. - selección uso y manejo en los centros de trabajo |
| NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo |
| NOM-003-SCT-2008 Características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos. |

SECCION XVI INFORMACION ADICIONAL

| | |
|---|--|
| FECHA DE ULTIMA REVISION | Revisión: 03 Fecha: 21/08/2018 |
| EXPLICACION DE LAS ABREVIATURAS Y ACRONIMOS USADOS EN LA HDS | IATA= Asociación Internacional de Transporte Aereo IMDG= Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas |
| REFERENCIAS DE LOS DOCUMENTOS BASICOS Y LAS FUENTES DE DATOS UTILIZACION PARA PREPARAR LA HDS | Formato estándar GHS |
| DECLARACION: Es responsabilidad del comprador juzgar si la información aquí contenida es adecuada para sus propósitos. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante del uso incorrecto del producto o de cualquier peligro inherencia la naturaleza del mismo. | |