



Impermeabilizantes
Productos y Aditivos para el Concreto
Recubrimientos, Selladores y Complementos
Hoja de Seguridad

Página: 1 de 2

Fecha de actualización:
23-ago-11

Fecha de elaboración:
13-ene-10

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN

Nombre del Fabricante: Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V.		Grado de riesgo: 4.- Extremo 3.- Alto 2.- Moderado 1.- Lígero 0.- Mínimo	
Planta: Cuautitlán	Dirección: Camino a Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Edo. de México		
Teléfonos de emergencia: 58993660			
Teléfonos de información: 58993660			
Nombre del Producto: PASA® Rod			
Marca o Sinónimos: SOPORTE DE RELLENO PARA SELLADORES EN FRIO			

SECCIÓN II COMPONENTES RIESGOSOS

Componentes y / o descripción general	%	No. CAS
NO APLICA	NA	NA

SECCIÓN III DATOS FÍSICOS - QUÍMICOS

PUNTO DE INFLAMACION	ND	GRAVEDAD ESPECIFICA	NA
SOLUBILIDAD EN AGUA	INSOLUBLE	ESTADO FÍSICO	SOLIDO
COLOR	GRIS	OLOR	INOLORO

SECCIÓN IV RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

PUNTO DE IGNICIÓN	ND	LIMITES DE INFLAMABILIDAD		
		ND		

SECCIÓN V DAÑOS A LA SALUD

Efectos sobre exposición:
NINGUNO, UTILIZANDO CORRECTAMENTE EL EQUIPO DE SEGURIDAD

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN

Contacto con ojos	NO APLICA
Contacto por la piel	NO APLICA
Ingestión	NO APLICA
Inhalación	NO APLICA

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con ojos	NO APLICA
Contacto por la piel	NO APLICA
Ingestión	NO APLICA
Inhalación	NO APLICA



Impermeabilizantes
Productos y Aditivos para el Concreto
Recubrimientos, Selladores y Complementos
Hoja de Seguridad

Página: 2 de 2

Fecha de actualización:
23-ago-11

Revisión: 1

SECCIÓN VI REACTIVIDAD

Estable	<input checked="" type="checkbox"/>	Riesgos y materiales a evitar
Inestable	<input type="checkbox"/>	
Riesgo de Polimerización	<input type="checkbox"/>	
EL CALENTAMIENTO A DESCOMPOSICIÓN PRODUCE HUMOS QUE PUEDEN SER IRRITANTES		

EVITAR FUENTES DE CALOR, CHISPA O FUEGO

SECCIÓN VII PROCEDIMIENTOS EN CASO DE FUGA O DERRAMES

Pasos a seguir en caso de que el material fugue o se derrame	
NO APLICA	
Método para destruir y desechar el material	
EL MATERIAL DEBERÁ UTILIZARSE EN SU TOTALIDAD	

SECCIÓN VIII ALMACENAJE

Interior	<input checked="" type="checkbox"/>	Temperatura de almacenamiento		Otros tipos de almacenamiento
Exterior	<input type="checkbox"/>	Mínima	0°C	
		Máxima	35°C	
ALMACENAR SOBRE TARIMA EN LUGAR FRESCO Y SECO ALEJADO DE FUENTES DE CALOR, CHISPA O FUEGO				

SECCIÓN IX INFORMACIÓN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

Protección a los ojos	NINGUNO
Protección a los pies y manos	NINGUNO
Protección respiratoria	NINGUNO
Otro tipo de protección	NINGUNO

SECCIÓN X DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE

Suelo	NINGUNO
Flora	NINGUNO
Aire	NINGUNO
Fauna	NINGUNO