

Kasa®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<p>PRODUCTO: VINÍLICA KASA</p> <p>CODIGO: 1005001</p> <p>DESCRIPCION: Pintura muy económica hecha con resina vinil-acrítica de acabado mate de muy baja lavabilidad. Formulada Libre de Metales Pesados, se recomienda su uso solo para interiores.</p> <p>USOS: Este producto es recomendado como acabado de alta economía para interiores. Posee una aceptable adherencia sobre superficies de concreto, ladrillo, barro, yeso, etc. Para obtener el mayor rendimiento, se recomienda realizar una buena preparación o limpieza (sellar la superficie, cuando así sea indicado, con nuestro Sellador 5X1).</p> <p>COLOR: Blanco y colores de catálogo.</p> <p>REDUCTOR: Agua.</p> <p>APLICACION: Brocha, rodillo o aspersión (airless).</p> <p>PREPARACION: Utilice 10 – 15 % de reductor.</p> <p>RENDIMIENTO TEORICO: 4 - 5 m²/L a 2 manos en superficies lisas y bien selladas. El rendimiento real puede disminuir hasta un 50% o más.</p> <p>PRESENTACION: Envases metálicos o plástico en presentaciones de 4 y 18 litros.</p>	<p style="text-align: center;">DATOS TECNICOS</p> <p>DENSIDAD : 1.23 +/- 0.02 kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (STORMER): 95 - 105 KUS</p> <p>% SÓLIDOS : 35% +/- 2</p> <p>CUBRIENTE: 92% +/- 1.5</p> <p>BRILLO: < 5 unidades @ 85° (2 mils. de película húmeda)</p> <p>ESTABILIDAD: 12 MESES</p> <p>PH: 8.5 - 9.0</p> <p>LIBRE DE TACTO: 30 MINUTOS</p> <p>LAVABILIDAD: > 25 ciclos (CEPILLO DE NYLON)</p> <p>CALIDAD: 2 Años siguiendo las indicaciones de aplicación indicadas en la etiqueta.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita</i></p>	
<p>junio de 2019</p>	<p style="text-align: right;">BA-09</p>