

PASA® Unelo

Pegamento blanco Grado Contratista

Descripción

Es un adhesivo multiusos de color blanco, formulado a base de acetato de polivinilo en emulsión.

Ventajas

- Listo para usar y de fácil aplicación.
- Como sellador, facilita la aplicación y adherencia de pinturas vinílicas y acrílicas, aumentando su rendimiento.
- Como aditivo, promueve la adherencia de aplanados, pastas y tiroles.

Usos Recomendados

Como aditivo adherente en preparación de mezclas para tirol y como sellador de superficies previstas para recibir pintura o pastas.

Empleado para pegar papel, cartón, madera, etc; en trabajos de carpintería, manualidades y decoración.

Herramientas de aplicación

- Rodillo
- Brocha
- Cepillo de cerdas suaves

Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca y limpia, libre de polvo, grasa o partículas sueltas.

Preparación del material

Como Sellador

Diluya 1 a 1 con agua limpia.



Como Adherente

(PREPARACIÓN DE PASTAS O TIROLES)

Sustituya de 7 a 9 L de agua de la mezcla por cada bulto de 50 kg de cemento o yeso.

Aplicación

Como Pegamento

Aplique sin diluir con brocha en las superficies a pegar. Únalas inmediatamente evitando moverlas por un periodo de una hora como mínimo.

Como Sellador

Aplique con brocha o rodillo la mezcla, a razón de 3 a 4 m² /L de dilución.

Rendimiento

Superficie	Rendimiento
Sellador	Rinde de 3 a 4 m ² / L
Adherente	Rinde de 7 a 9 L por 50 kg de cemento o yeso

El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad del sustrato

PASA® Unelo

Pegamento blanco Grado Contratista

Presentación

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 19L

Color

- Blanco

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Apariencia	Líquido semiviscoso	-----
Color	Blanco lechoso	-----
Olor	A resina	-----
Toxicidad	Tóxico por ingestión	-----
Sólidos en peso	13 a 15 %	ASTM D-2369
Densidad @ 25°C	1,01 a 1,02 gr/ml	ASTM D-1475
Viscosidad @ 25°C	5,000 a 7,000 cps	ASTM D-2196
pH @ 25°C	8,5 a 9,5	ASTM E-70
Cantidad de VOC	Menor a 1 gr/L	ASTM D-3960

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

LEED

1. Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes ya que cumple con un bajo contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Este producto cumple con los requisitos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad del Ambiente Interior (IEQc4.2).

2. Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos (MRC5) por el costo, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo el impacto ambiental resultantes del transporte.



Fecha de actualización: Octubre 2017
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cautitlán, Estado de México.



PASA® Unelo

Pegamento blanco Grado Contratista

Precauciones

- Antes de usarlo, incorpore el producto hasta homogeneizar.
- No emplee como adhesivo en elementos sujetos a esfuerzo estructural.
- No mezcle con otros productos.
- No aplique bajo amenaza de lluvia.
- No aplique sobre superficies encharcadas.
- No aplique a temperaturas menores a los 5° C.
- No aplique en superficies excesivamente calientes.

Medidas de Seguridad

- En caso de contacto con ojos y piel, lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

Equipo de Seguridad

- Lentes de seguridad
- Guantes de látex

Embalaje

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación
Estiba Máxima	Tambor: 2 estibas sobre tarima Cubeta: 3 cubetas superpuestas

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA®. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA®

Fecha de actualización: Octubre 2017
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.