

# Intenzos®

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| <b>PRODUCTO:</b> INTENZOS<br><br><b>CODIGO:</b> 1025  | <b>DATOS TECNICOS</b>   |
|---|---|
| <p><b>DESCRIPCION:</b> Pintura con alto contenido de Resina 100% Acrílica de acabado terso satinado de fácil limpieza y excelente lavabilidad. Alcanza colores muy limpios de la más alta resistencia a la degradación por efecto de la luz del sol, la lluvia, el ataque alcalino de los substratos y al desgaste por abrasión (alta lavabilidad). Libre de Mercurio y Metales Pesados. Inhibe el crecimiento de hongos y algas sobre las superficies pintadas.</p> <p><b>USOS:</b> Este producto es recomendado para edificaciones en las cuales se desee la más alta permanencia del acabado al medio ambiente extremo (muy soleados, alcalinos o cerca de la costa). Posee una excelente adherencia sobre superficies de concreto, ladrillo, barro, yeso, etc. Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una buena preparación o limpieza (sellar la superficie, cuando así sea indicado, con Fondo Acrílico Pigmentado).</p> <p><b>COLORES:</b> Azul Rey, Azul ultramar, Azul Frío*, Amarillo Sol, Amarillo Alegría*, Naranja Fuego, Rojo Escarlata, Rojo Rubí, Rosa Mexicano, Rosa Maya*, Verde Bosque, Verde Natural* y Violeta.</p> <p><b>REDUCTOR:</b> Agua</p> <p><b>APLICACION:</b> Brocha, rodillo o aspersión (airless).</p> <p><b>PREPARACION:</b> Utilice 10 - 20% de reductor.</p> <p><b>RENDIMIENTO TEORICO:</b> 8 - 10 m<sup>2</sup>/L a 2 manos en superficies lisas y bien selladas. El rendimiento real se debe determinar aplicando un litro en una superficie representativa a pintar.</p> | <p><b>DENSIDAD :</b> &gt; 1.15 Kg/L</p> <p><b>VISCOSIDAD (STORMER):</b> 105 - 115 KUS</p> <p><b>% SÓLIDOS :</b> &gt; 35%</p> <p><b>CUBRIENTE:</b> 100 – 80 %<br/>* Debido a su intensidad, estos colores poseen un poder cubriente bajo, por lo que se recomienda dar una primera mano con Fondo Acrílico Pigmentado para ayudar a cubrir el fondo completamente.</p> <p><b>BRILLO:</b> &lt; 15 unidades @ 85°<br/>(2 mils. de película húmeda)</p> <p><b>ESTABILIDAD:</b> 12 MESES</p> <p><b>PH:</b> 8.5 - 9.0</p> <p><b>LIBRE DE TACTO:</b> 30 MINUTOS</p> <p><b>LAVABILIDAD:</b> &gt; 30 000 ciclos<br/>(CEPILLO DE NYLON )</p> <p><b>PRESENTACION:</b> Envases metálicos o plástico en presentaciones de 1, 4 y 19 litros.</p> <p><b>CALIDAD:</b> 15 años, siguiendo las recomendaciones de uso indicadas en la etiqueta.</p> |

*Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.*

DICIEMBRE 2010

**BA-03**