

Meta Gool!®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| PRODUCTO: VINÍLICA META GOOL! | DATOS TÉCNICOS |
| CODIGO: 1040021 | |
| DESCRIPCION: Pintura con el adecuado contenido de resina Vinil-Acrílica para obtener un acabado terso satín de fácil limpieza y buena lavabilidad. Formulada Libre de Mercurio y Metales Pesados, alcanza una buena resistencia y durabilidad a exteriores. | DENSIDAD¹ : 1.21 +/- 0.02 kg/L |
| USOS: Este producto es recomendado como acabado de buena calidad y resistencia al medio ambiente. Meta Gool es la mejor opción cuando se buscan colores de alta intensidad y buena calidad a bajo costo. Posee una excelente adherencia sobre superficies de concreto, ladrillo, barro, yeso, etc. Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una buena limpieza y preparación (sellar la superficie, cuando así sea indicado, con nuestro Fondo Acrílico Pigmentado para mejorar cubriente). | VISCOSIDAD (STORMER): 100 - 110 KUS |
| RENDIMIENTO: 7 - 8 m ² /L a 2 manos en superficies lisas y bien selladas. El rendimiento real puede disminuir hasta un 50% o más, dependiendo de factores como; método de aplicación, irregularidad en la superficie, espesor, color, etc. | % SÓLIDOS¹ : 38% +/- 2 |
| COLORES: Blanco, Negro, 10 Colores de línea y 1320 colores disponibles con nuestro sistema de color Doal. | CUBRIENTE¹: 92% +/- 1.5 |
| PREPARACION Y APLICACION: Diluya con agua de 10 a 20% en peso dependiendo del método de aplicación. La pintura puede aplicarse con Brocha, rodillo o aspersión (airless). | BRILLO: > 15 unidades @ 85° (2 mils. de película húmeda) |
| RECOMENDACIONES: Prepare la superficie siguiendo las indicaciones de la etiqueta. No mezcle la pintura con productos de otras marcas. No pinte en días lluviosos, con neblina o a temperatura ambiente menor a 10°C. | Nota 1: Los valores reportados corresponden a los del color blanco. |
| CALIDAD: 6 años. | ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO: 12 MESES |
| | PH: 8.5 - 9.0 |
| | TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 30 MINUTOS |
| | LAVABILIDAD: Más de 2 500 ciclos |
| | PRESENTACION: Envases metálicos o de plástico en presentaciones de 1, 4 y 19 litros. |
| <p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con métodos estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ningún tipo de garantía tácita ni explícita. Pinturas Doal S.A. de C.V. no será responsable por el uso indebido del producto o por la incorrecta aplicación del mismo, ni por los daños que ello genere. Se recomienda hacer ensayos de aplicación para asegurar que el producto cumple con las características de desempeño requeridas.</i></p> | |
| NOVIEMBRE 2014 | 1311-FCM |