

## Descripción.

La hoja de Celotex es un aglomerado celulósico impregnado con asfaltos especiales y resinas para hacerlo impermeable, formando hojas de 12mm de espesor y una medida de 1.22 x 2.44 metros, utilizado para formar juntas en los cortes de colado de los concretos.

## Usos.

La hoja de Celotex se emplea:

- Para formar juntas en los colados de concretos en losas, quedando como cimbra ahogada.
- Para aislar muros colindantes de concreto.
- Como base para la colocación de selladores.

## Cualidades.

Por sus características la hoja de Celotex:

- Absorbe todos los movimientos que se presenten en las juntas.
- Tiene alta resistencia al envejecimiento.
- Rechaza eficazmente la acción agresiva de las soluciones ácidas y alcalinas.

## Recomendaciones.

La hoja de Celotex no debe estar en contacto con agua antes de ser colocada, corte tiras adecuadas para el espesor de su concreto.

## Aplicación.

La hoja de Celotex debe fijarse sobre la cara de concreto endurecido con clavos, antes de colar el concreto, cuele su losa en la forma acostumbrada y al fraguar, rebaje la hoja de Celotex para formar la junta adecuada para colocar el sellador.

## Dosificación y Rendimiento.

Rinde según el espesor de los concretos.

## Medidas de Seguridad.

- Proteger la hoja de Celotex del contacto con flamas.
- Se debe de utilizar con guantes de carnaza, lentes y zapatos de seguridad.
- No se deje al alcance de los niños.



## Presentación.

Hojas de 1.22 x 2.44 metros.

## Almacenaje y Caducidad.

- Conserva sus propiedades permanentemente.
- Almacénelo estibado sobre tarima y bajo techo.



📍 Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 2108,  
Col. Punta Brava, c.p. 86150, Villahermosa, Tabasco.

☎ (993) 350 0915      (993) 350 5961  
(993) 350 4793      (993) 161 0407

✉ contacto@diaza.mx | ventas@diaza.mx

una garantía  
para cada obra

**www.diaza.mx**