

BOYA I-55

I-55

SEÑALAMIENTO
HORIZONTAL



Características

- Diseñada para delimitar y canalizar vehículos.
- Ofrece baja fricción a los neumáticos.
- Indeformable a golpes e impactos.
- Vanguardista haciendola un elemento vial funcional.
- Ideal para delinear isletas, carriles exclusivos, entronques, glorietas y ciclovías, etc.
- Gran visibilidad sustituyendo ampliamente a la pintura.
- Cuenta con reflejante Alta Intensidad en ambas caras
- Fabricada para trafico pesado.
- Sin vértices ni puntas punzocortantes que puedan dañar al usuario.
- Adaptable a cualquier tipo de pavimento.
- Su instalación es sencilla, ya que cuenta con 4 orificios esquinados.

Nota:

- Asfalto: 4 clavos de ¼ x 3"; entra a golpe.
- Concreto Hidráulico: Hacer una guía en el concreto con una broca 3/16" con profundidad de 3"; para poder insertar el clavo a golpe.

Especificaciones Técnicas

| | |
|--|---|
| * Fabricado en: | Polietileno de Alta densidad. |
| * Medidas: | Largo: 16.5 cm x 16.5 cm. altura: 5.5 cm. |
| * Peso: | .293 kg. |
| * Color: | Amarillo. |
| * Fortaleza a la compresión (carga): | 26,000 kg/cm ² . |
| * Resistencia a impacto (ASTM D-256C IZOD) -18° -23°C: | 10.68 j/m. |
| * Superficie reflejante por cara: | 7.5 cm ² . |
| * Superficie de contacto efectiva: | 272 cm ² . |

